

## Leitlinie zur Integration Ihres Shops auf radlvo.de

Nachfolgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir Ihre Angebote auf radlvo.de integrieren können:

- Ihre kompletten Fahrrad-Angebote müssen in einer Datei vorhanden sein (Haben Sie Ihre Fahrräder in verschiedenen Dateien, fassen Sie diese bitte in einer Datei zusammen.)
  - o Ihre Angebote zu Bekleidung, Zubehör und Kleinteilen können Sie in einer gesonderten Datei zur Verfügung stellen (Hinweis: aktuell listen wir auf radlvo.de nur Fahrrad-Angebote. Der Bereich Bekleidung, Zubehör und Kleinteile wird zu einem späteren Zeitpunkt integriert. (Stand: 03/2018)
- Die Datei muss im CSV- oder XML-Format vorliegen. Wir priorisieren das CSV-Format.
- Ihre Angebots-Datei stellen Sie uns auf einer definierten URL (z.B. [www.IhrShop.de/angebotsdatei.csv](http://www.IhrShop.de/angebotsdatei.csv)) zur Verfügung. Befindet sich Ihre Angebots-Datei in einem geschützten Bereich, informieren Sie uns bitte im [Partner-Portal](#) über Benutzernamen und Passwort. Die URL geben Sie ebenfalls im Partner-Portal an.
- Jede Zeile Ihrer Angebots-Datei entspricht exakt einem Angebot. Ein Angebot wird mit einer EAN (GTIN) und einmaligen/einzigartigen AID (Artikelnummer) identifiziert.
  - o Eine **EAN (GTIN)** und die **AID (Artikelnummer)** müssen **einzigartig** in Ihrer Angebots-Datei sein. Sie dürfen nicht für mehrere Angebote verwendet werden.
- Das Trennzeichen der Spalten in Ihrer Angebots-Datei muss eindeutig sein und darf nicht Inhalt eines Ihrer Daten-Felder sein. Mögliche Trennzeichen sind: Semikolon (;) oder Pipe (|).
- Unterschiedliche Informationen weisen Sie in separaten Spalten aus. Dabei dürfen sich die unterschiedlichen Informationen nicht widersprechen. Das Bild des Angebotes muss der Angebotsbezeichnung und der EAN (GTIN) des Herstellers entsprechen.
- Die Spaltenbezeichnungen aus unserer Vorlagen-Datei müssen Sie nicht exakt übernehmen. Um Verwechslungen zu vermeiden müssen die Spalten jedoch eindeutig bezeichnet sein.
- Um Ihre Angebote auf radlvo.de listen zu können, **muss Ihre Angebots-Datei bestimmte Informationen enthalten**. Diese entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle im Bereich ‚**Für die Listung relevante Daten**‘. Ohne die

Angabe dieser Daten können wir Ihre Angebote nicht einlesen.

- Des Weiteren **sollte Ihre Angebots-Datei produktspezifische Daten zu jedem Angebot enthalten**. Je umfangreicher Ihre Angaben sind, desto höher ist die Qualität Ihrer Angebote und desto förderlicher ist die Präsenz Ihre Angebote den Besuchern auf radlvoo.de gegenüber. Bei der Integration der Angebote priorisieren wir Shops mit umfangreichen Angaben in der Angebots-Datei. Entnehmen Sie in der unten aufgeführten Tabelle diese **produktspezifischen Daten**.
  - o Hintergrund der Priorisierung:
    - Produkte mit umfangreiche Angaben
      - können von uns schneller unseren Kategorien und Produkten zugeordnet werden
      - werden von den Besuchern von radlvoo.de besser gefunden
      - werden auf Grund ausführlicher Informationen von kaufbereiten Kunden favorisiert und es kommt eher zum Kaufabschluss als bei Produkten mit unvollständigen Angaben

Diese Punkte sollten Sie zusätzlich beachten:

- Alle Preise in Ihrer Angebots-Datei müssen **inklusive** der gesetzlichen Mehrwertsteuer sein (Sind Sie Kleinunternehmen? Dann sind Sie von dieser Vorgabe ausgenommen.). Bitte geben Sie die Preise in Euro und ohne Währungskennzeichen an.
- Um dem kaufbereitem Kunden den Bezug Ihrer Angebote zu Ihrem Online-Shop auf dem ersten Blick zu vermitteln, benötigen wir Ihr Shop-Logo. Bitte stellen Sie Ihr Shop-Logo auf einer definierten URL zu Verfügung (z.B. [www.IhrShop.de/shop-logo.png](http://www.IhrShop.de/shop-logo.png)). Die URL geben Sie bitte im Partner-Portal an.
- Folgende Inhalte dürfen **nicht** in Ihrer Angebots-Datei enthalten sein:
  - o gesetzeswidrige Inhalte
  - o jugendgefährdende Inhalte
  - o sexuell anstößige Inhalte
  - o Gebrauchtware
  - o B-Ware oder Ware 2ter Wahl
- Sollte eines Ihrer Angebote FSK18- oder USK18-Ware sein, müssen Sie diese explizit als solche kennzeichnen.

Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen die genauen Spezifikationen der Spalten in Ihrer Angebots-Datei. Ein Beispiel oder mehrere sind diesen ebenfalls angefügt.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Imports haben oder Hilfestellung benötigen, kontaktieren Sie uns über den Support-Chat im Partner-Portal oder via E-Mail ([partner@radlvoo.de](mailto:partner@radlvoo.de)).

Für die Listung relevante Daten		
Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
AID_Artikelnummer	<b>Einzigartige Artikelnummer</b> des Angebotes in Ihrem Online-Shop / Warenwirtschaftssystem  Max. 50 Zeichen <b>Text</b>	12345180
EAN (GTIN)	<b>European Article Number (Neu: Global Trade Item Number)</b>  Ebenfalls möglich sind: UPC (USA) und JAN (Japan)  Die EAN (GTIN) oder eine andere der genannten Identifikationsnummern, erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller oder von Ihrem Lieferanten.  <b>13 Ziffern</b>	-7613368107934 -4039645385070 -4250969261035
Marke	Hersteller des Angebotes (Hersteller- oder Markenname)  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bergamont  -Merida  -S'COOL
Modelname	Modelbezeichnung des Herstellers ( <b>Originale Bezeichnung des Herstellers</b> )  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Fastlane Team  -NINETY-SIX 7. TEAM  -chiX alloy 20 3-S
Modeljahr	Modeljahr-Angabe des Herstellers  4 Zeichen <b>Text</b>	-2016  -2017  -2018
Rahmenhoehe_cm	Rahmenhöhe des Modells  (Ein Model (Modelname) kann in verschiedenen Farben und wird innerhalb einer Farbe, in unterschiedlichen Rahmenhöhen (Größen) vom Hersteller entwickelt. Die Kombination aus Farbe und Rahmenhöhe ergibt eine gültige EAN (GTIN).)  Max. 3 Ziffern <b>Text</b>	-37 -40 -51 -64  Einige Hersteller geben die Rahmenhöhen in Buchstaben an. Auch diese Angaben sind alternativ möglich:  -S -M -L -XL
Preis	<b>Endkundenpreis</b> Ihres Angebotes (inkl. Mehrwertsteuer) ohne Versandkosten.  Numerisches Feld, punktgetrennt, ohne 1000er Separator, ohne Währungszeichen (wir gehen von EUR aus)	-34.50  -250.00  -1999.95
Deeplink	Deeplink in Ihren Online-Shop, direkt zum Angebot (URL des Angebotes)  Max. 750 Zeichen <b>Text</b> (URL)	http://www.IhrShop.de/Angebot_12345180

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Kategoriepfad	Kategoriepfad Ihres Angebotes in Ihrem Online-Shop. Der Kategoriepfad ergibt sich aus ihrer Hauptkategorie und möglichen Unterkategorien  (Das Trennzeichen der Kategorien darf nicht dem Spaltentrennzeichen Ihrer Angebots-Datei entsprechen.)  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	Mountainbike > Hardtail > All Mountain
Kategorie_Haupt	Hauptkategorie Ihres Angebotes  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	Mountainbike
Kategorie_Sub1	Unterkategorie von Ihrer Hauptkategorie (Kategorie_Haupt)  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	Hardtail
Kategorie_Sub2	Nächste Unterkategorie von Ihrer Unterkategorie (Kategorie_Sub1)  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	All Mountain
Bild_URL	URL zum Bild des Angebotes auf ihrem Server  Bildgröße: - mind. 800 x 480 Pixel - <b>ideal ab 2500 x 1600 Pixel</b>  Bildformat: .jpg oder .png  Max. 750 Zeichen <b>Text</b> (URL)	http://www.IhrShop.de/produktbild_12345180.png
Lieferzeit	Lieferzeit Ihres Angebotes  Max. 50 Zeichen <b>Text</b>	-1 – 5 Tage  -3 bis 5 Tage  -5 Werktage
Lieferkosten	Versandkosten Ihres Angebotes  <b>Nummerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne 1000er Separator, ohne Währungszeichen (wir gehen von EUR aus)	-0.00 (für Lieferung frei Haus)  -24.95  -59.00
<b>Produktspezifische Daten</b>		
Alter Preis	Streichpreis Ihres Angebotes (inkl. Mehrwertsteuer) ohne Versandkosten  <b>Nummerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne 1000er Separator, ohne Währungszeichen (wir gehen von EUR aus)	-34.50  -250.00  -1999.95
Produktbeschreibung	Neutrale, Ausführliche Beschreibung des Angebotes  Max. 5000 Zeichen <b>Text</b>	Entspannte Fahrten durch die Stadt mache auf diesem Model richtig Spaß. Die komfortable Geometrie mit einem sehr steifen Tiefeinsteiger-Rahmen bietet ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl. Die aufrechte Sitzposition vermittelt Sicherheit und Kontrolle. Diese Eigenschaften machen das Model zu einem großartigen Rad für Männer und Frauen.

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Farbgruppe_DE	Hauptfarbe in deutscher Sprache Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<u>Folgende Farbgruppen sind zulässig exakte Zeichenfolge:</u> Schwarz, Grau, Weiß, Blau, Grün, Rot, Pink, Silber, Gelb, Orange, Lila, Braun, Beige, Bronze, Gold, Bunt, Chrom, Creme, Carbon, Holz
Farben	Farben des Rahmens oder Farbangabe des Herstellers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Trek Black -matt schwarz/berry rot -Cyan/Gelb/Weiß matt
Radgröße_Zoll	Raddurchmesser in Zoll <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-4 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -26 -27.5 -28 -29
Geschlecht	Für welches Geschlecht ist das Fahrrad bestimmt. Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-DAMEN, Damen, Lady, women -HERREN, Herren, Gent, men -MÄDCHEN, Mädchen, Girls -JUNGEN, Jungen, Boys -UNISEX, Unisex
Gewicht	Gesamtgewicht des Fahrrads in Kilogramm (kg) <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-15.3 -20 -22.0
zulaessiges Gesamtgewicht	Zulässiges Gesamtgewicht (Wie viel Gewicht kann das Fahrrad tragen.) <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-120 -130.5

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Rahmenform	Form/Geometrie des Fahrrads Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<p><u>Folgende Rahmenformen sind zulässig exakte Zeichenfolge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lady (Trapez)</li> <li>-Lady (Tiefeinstieg)</li> <li>-Gent (Diamant)</li> <li>-Gent (MTB)</li> <li>-Cruiser</li> <li>-Amsterdam</li> <li>-Faltrad</li> <li>-Mini</li> <li>-Tandem</li> <li>-Lastenrad</li> <li>-Wave</li> <li>-Trapez</li> <li>-Einrohr</li> <li>-Zweirohr</li> <li>-Einrohr-Tiefeinstieg</li> <li>-Damen</li> <li>-Retro</li> <li>-Ultratief</li> <li>-Uni</li> <li>-Comfort</li> <li>-Lauftrad</li> <li>-Tiefeinstieg</li> <li>-MTB</li> <li>-Diamant</li> </ul>
Rahmenmaterial	Rahmenmaterial des Fahrrads Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<p><u>Folgende Rahmenmaterialien sind zulässig (exakte Zeichenfolge):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aluminium</li> <li>-Carbon</li> <li>-Holz</li> <li>-Stahl</li> </ul>
Rahmen	Bezeichnung des Rahmes Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Carbon, Multi Standard Dropouts, UD-Monocoque, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 142mm, Scheibenbremse Post Mount</li> <li>-EVE Pro D</li> <li>-Alpha Gold Aluminium, konisches E2-Steuerrohr, interne Zugführung für Schaltung und Vario-Sattelstütze, Gepäckträger- und Seitenständerösen, Boost141, G2-Geometrie</li> </ul>

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Federungstyp_vorne	Art der Federung an der Gabel Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<u>Folgende Federungstypen sind zulässig (exakte Zeichenfolge:</u>  -ohne Federung  -Stahlfeder  -Luftfederung
Gabel	Bezeichnung der Gabel Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-starre Stahlgabel  -Rock Shox Recon Silver RL 100 mm Oneloc 15 mm  -RST Gila, WSD Rider Right-Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung, mechanisch  -SR Suntour XCM, 100 mm, Lockout  -SR Suntour XCM32 Plus HLO 650B+ Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8", Steckachse Boost
Federweg	Federweg der Gabelfederung in Milimeter (mm)  <b>Numerisches Feld</b> , ohne Angabe der Einheit	-63  -100  -120  -150  -180
Federungstyp_hinten	Art der Federung des Dämpfers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<u>Folgende Federungstypen sind zulässig (exakte Zeichenfolge:</u>  -ohne Federung  -Stahlfeder  -Luftfederung
Daempfer	Bezeichnung des Dämpfers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-XFusion O2 Pro RL Air 130 mm  -Fox Performance Float EVOL, DPS-Dämpfer mit 3 Positionen  -SR Suntour Duair LO-R 190x51 mm  -SR Suntour Raidon LO, Luft

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Anzahl Gaenge	Anzahl der Gänge des Fahrrads  <b>Nummerisches Feld</b>	-1 -3 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -16 -18 -20 -21 -22 -24 -27 -30
Schaltungstyp	Art der Schaltung  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	<u>Folgende Schaltungstypen sind zulässig (exakte Zeichenfolge:</u>  -ohne Schaltung  -Kettenschaltung  -Nabenschaltung  -Rücktrittschaltung  -Getriebeschaltung
Schaltung	Bezeichnung der Schaltung  Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Shimano Saint Shadow Plus  -Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S  -Shimano Alivio  -Shimano Deore XT  -Shimano 8 Gang Rücktrittschaltung  -SRAM Force 1  -Sram GX Eagle, 12-Gang  -Sram Rival 1, medium cage  -Wartungsarme Nabenschaltung



Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Schalthebel	Bezeichnung des Schalthebels Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Shimano EF500 Combo, 3x8 Gänge -Shimano SLX -Shimano Altus M2000, 9fach -Sram XX1 Eagle, 12-Gang -Sram Red, 22-Gang
Umwerfer	Bezeichnung des Umwerfers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Sram Red -Shimano Ultegra, Anlöt-Version -Shimano Deore M400 -Shimano SLX M7020
Kette	Bezeichnung der Kette Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Sram PC1110 -KMC X9 -Shimano HG601
Kettenführung	Bezeichnung der Kettenführung Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Mozart Presto, ISCG05, Stahl Backplate, Bashguard, 32-38t -e*thirteen TRS1+, ISCG05, Aluminium Backplate, Bashguard, 30t
Kassette	Bezeichnung der Kassette / des Zahnkranzes Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Sram PG-950, 11-28t -Shimano SLX, CS-M7000, 11-42t -Shimano HG200-9 11-34 -Sram XX1 Eagle, 10-50 Zähne
Kurbelsatz	Bezeichnung des Kurbelsatzes Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Sram XX1 Eagle, Carbon, 36 Zähne -Shimano Alivio, 40/30/22 Z.
Pedale	Bezeichnung der Pedalen Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-VP-992A -Wellgo, Nylon-Pedalfläche
Innenlager	Bezeichnung des Innenlagers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Gedichtetes Patronenlager -Sram GXP, Press Fit
Übersetzung	Eigenschaft der Übersetzung Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-3x8-fach, vorne: 42/32/22t, hinten: 11-32t -3x7-fach, vorne: 42/34/24t, hinten: 12-32t

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Bremsentyp	Art der Hauptbremse Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	Folgende Bremsentypen sind zulässig (exakte Zeichenfolge: -Cantilever -Fußbremse -hydraulische Felgenbremse -hydraulische Rennrad-Scheibenbremse -hydraulische Scheibenbremse -mechanische Scheibenbremse -Mini V-Bremse -Rennrad-Felgenbremse -Road Scheibenbremse -Rollenbremse -Rücktrittbremsnabe -Scheibenbremse -U-Bremse -V-Bremse
Bremsen	Bezeichnung der Bremsen Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Shimano M365 180/160 mm 180mm [29] -Magura MT4, Aluminium
Bremshebel	Bezeichnung der Bremshebel Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Shimano M365 -Magura MT4 HC-Hebel, Aluminium
Lenker	Bezeichnung des Lenkers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Procraft Riser, 660(RH38)/710 mm -Haibike Components TheBar ++ Topflat 720mm
Griffe	Bezeichnung der Griffe Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Procraft Standard -XLC Sport bo2 Schraubgriffe
Display	Bezeichnung des Displays (z.B. Fahrradcomputer oder Displays von E-Bikes) Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bosch Purion -Bosch Nyon
Navigation	Bezeichnung des Navigationssystems Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Garmin Edge 8210 GPS -Teasi One EXTend GPS
Steuersatz	Bezeichnung des Steuersatzes Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-VP A68P -VP A62AC
Vorbau	Bezeichnung des Vorbaus Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Procraft AL, 7°[29] 17°[27.5] -Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6?

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Sattel	Bezeichnung des Sattels Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Procraft Sport -Haibike Components TheSaddle MTB ++
Sattelstuetze	Bezeichnung der Sattelstütze Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Procraft SP-DC1, 27.2 mm -Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 27.2mm
Felgen	Bezeichnung der Felgen Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Jalco JD 200 Disc -Mach1 Karma Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium
Nabe_vorn	Bezeichnung der Vorderadnabe Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	Aluminium CL -XLC Evo Disc, Steckachse 15x100 -Shimano Nexus Nabendynamo C3000
Nabe_hinten	Bezeichnung der Hinterradnabe Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Shimano FH-TX505 -XLC Evo Disc, Steckachse 12x142 -Shimano Nexus
Speichen	Bezeichnung der Speichen Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Nirostaspeichen -Sapim Leader, schwarz
Bereifung	Bezeichnung der Bereifung (Vorderreifen und Hinterreifen zusammengefasst) Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Schwalbe Rocket Ron Evo, 57-584 -Maxxis Ikon 27.5x2.25/29x2.25
Vorderreifen	Bezeichnung der Bereifung des Vorderrads Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bontrager H2 mit Reflexstreifen, 40-622 -Maxxis Rekon Plus, Faltreifen, 120 TPI, 27,5x2,8"
Hinterreifen	Bezeichnung der Bereifung des Hinterrads Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bontrager H2 mit Reflexstreifen, 40-622 -Schwalbe Road Cruiser, Kevlarguard, Reflex-Streifen, 42-622
Schlaeuche	Bezeichnung der Schläuche Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Schwalbe SV13A Light -Kenda SV24
Beleuchtung	Bezeichnung der Beleuchtung (Scheinwerfer und Rücklicht zusammengefasst) Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-vorn: Busch & Müller Onefive N, 30 lux hinten: Herrmans H-Trace, LED, Standlicht -vorn: Trelock LS593 LED, 20 Lux, Standlicht hinten: Trelock LS613 Duo Flat, LED, Standlicht
Scheinwerfer	Bezeichnung des Scheinwerfers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-AXA Pico, 15 lux -AXA Echo, 15 lux
Ruecklicht	Bezeichnung des Rücklichts Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-AXA Slim Steady, Standlicht -Trelock LS613 Duo Flat, LED, Standlicht

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Gepaecktraeger	Bezeichnung des Gepächträgers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-mit Spannfeder -StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore
Parkstuetze_Staender	Bezeichnung der Parkstütze / des Ständers Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Ursus Easy, einstellbar -Ursus Mooi, einstellbar
Schutzblech	Bezeichnung des/r Schutzbelch/e Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Chromoplastik -SKS, Chromoplastik
Kettenschutz	Bezeichnung des Kettenschutzes Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Horn Catena 05-3 -AXA Mach1
Schloss	Bezeichnung des Fahrradschlusses Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Abus Amparo 4850 -AXA Rahmenschloss Defender
Motor	Bezeichnung des E-Bike Motors Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bosch Active Line -Bosch Motor Performance CX Line, 250W, 36V, max. 25 km/h -Shimano Steps 8000
Akku	Bezeichnung des E-Bike Akkus Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Bosch Power Pack 500 Wh -Power Pack 400 Wh -Shimano E8010 500Wh
Reichweite	Angabe der Reichweite des E-Bike Akkus Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-60-125 km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit -300Wh: 10-100km / 400Wh: 20-130km / 500Wh: 30-170km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit
Fahrstufen	Angabe der Fahrstufen des E-Bike Motors Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-Normal, Power, Turbo, Speed -4 wählbare Modi - Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+210%), Turbo (+300%), Schiebehilfe (-5km/h)
sonstige Ausstattung	Angaben zu sonstiger Ausstattung Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-mini Klingel
Oberrohrlänge	Länge des Oberrohrs in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-549 -610 -614.8
Sitzrohrlänge	Länge des Sitzrohrs in <b>mm</b> (entspricht ca. der Rahmenhöhe) <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-470 -520 -580

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Radstand	Länge des Radstands in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-1076.8 -1082 -1093.4
Kettenstrebenlänge	Länge der Kettenstreben in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-431 -450 -455
Steuerrohrlänge	Länge des Steuerrohrs in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-130 -140 -189
Vorbaulänge	Länge des Vorbaus in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-80 -90 -100
Lenkwinkel	Größe des Lenkwinkels in <b>Grad (°)</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-68.5 -70 -71.5
Sitzrohrwinkel	Größe des Sitzrohrwinkels in <b>Grad (°)</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-72 -73.5 -74
Bottom Bracket Drop	Abstand des Tretlagers zum Niveau der Radachsen in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit, negative Werte mit - vor der Ziffer	-negativer Wert: -70
Tretlagerhöhe	Höhe des Tretlagers bis Boden in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-55 -61 -66
Reach	Horizontaler Abstand von Mitte Tretlager bis Mitte Steuerrohr in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-398 -408 -421
Stack	Vertikaler Abstand von Mitte Tretlager bis Mitte Oberkante Steuerrohr in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-514 -604 -641
Gabelvorbelegung	Länge der Gabelvorbelegung in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-52 -55

Spalten Bezeichnung	Spezifikation	Beispiel/e
Gabellänge	Länge der Gabel in <b>mm</b> <b>Numerisches Feld</b> , punktgetrennt, ohne Angabe der Einheit	-402 -422 -495
max_Reifenbreite	Maximal zulässige Breite der Reifen Max. 255 Zeichen <b>Text</b>	-42-622 -50-559 -50-622